

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель	BLV2...	ST2FAB...	STO905	STC75	STA13X	STA6539	STA6443	STA6445	PLA6442X	LSA13X
Класс энергопотребления	A (-20%)	A (-20%)	A	A	A (-20%)	A (-20%)	A (-20%)	A	A (-20%)	A (-20%)
Класс мойки	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Количество комплектов посуды	13	13	12	7	13	14	13	13	13	13
Уровень шума, дБ(А)	42	42	43	43	43	39	43	45	42	43
Потребление										
Нормативный цикл	ECO	ECO	BIO	BIO	ECO + EnerSave	ECO	ECO + EnerSave	ECO	ECO + EnerSave	ECO + EnerSave
Продолжительность цикла, мин.	175	175	170	140	175	160	175	180	175	175
Расход электроэнергии, кВт/цикл	0,86	0,86	1,05	0,69	0,86	0,98	0,86	1,06	0,86	0,86
Расход воды, л/цикл	10	10	14	10	10	12	10	12	10	10
Опции и программы										
Отсрочка старта	1-9 ч	1-9 ч	1-9 ч	1-9 ч	1-24 ч	1-24 ч	1-24 ч	1-9 ч	1-24 ч	1-24 ч
Автоматическое ополаскивание при отсрочке старта	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Опция 3/1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Опция 1/2 загрузки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Опция Quick Time	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Возможность мойки справа/ слева			•							
Температуры мойки	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
Количество программ	9	9	10	10	9	9	9	5	9	9
Замачивание	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Легкая (стекло)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Быстрая	27 мин.	27 мин.	45 мин.	35 мин.	27 мин.	27 мин.	27 мин.	27 мин.	27 мин.	27 мин.
Легкая быстрая			•	•						
ECO/ BIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ECO быстрая	•	•			•	•	•		•	•
Авто 40-50			•	•						
Авто 60-70	•	•			•	•	•		•	•
Normal			•	•				•		
Normal быстрая	•	•			•	•	•		•	•
Super	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Super быстрая	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Интенсивная			•	•						
Корзины										
Нержавеющая сталь	•	•	•	•	•		•			•
Серые						•		•	•	
Третья корзина для столовых приборов						•				
Держатель для высоких бокалов в верхней корзине						•				
Верхняя корзина с раздвижной системой EasyGlide	•	•				•				•
Регулируемая по высоте верхняя корзина	3 уровня регулировки	3 уровня регулировки			3 уровня регулировки	3 уровня регулировки	3 уровня регулировки	3 уровня регулировки	3 уровня регулировки	3 уровня регулировки
Основные характеристики										
Система мойки Orbitale	•	•	• (двойная)	•	•	•	•	•	•	•
AquaTest	•	•	•	•	•	•	•			•
EnerSave	•	•			•	•	•		•	•
Внутренняя подсветка			•	•						
Третий верхний разбрызгиватель	•	•			•	•	•	•	•	•
Фильтр из нержавеющей стали	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сушка конденсационная			•	•	•	•	•	•	•	•
Сушка Turbo	•	•								
Подключение к горячей воде (60°C)	•	•			•	•	•		•	•
Системы безопасности										
AquaStop	полный	полный	полный	полный	полный	полный	полный	•	полный	полный
Дополнительные характеристики										
Регулировка высоты ножек с фронта	•	•			•	•	•	•	•	•
Балансировка петель	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Петли со смещенным центром вращения					•	•	•	•	•	•
Индикация отсутствия соли и ополаскивателя	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель	STA4645	STA4845	PLA4645X7	STA4648D
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Класс мойки	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A
Количество комплектов посуды	10	10	10	10
Уровень шума, дБ(А)	45	45	45	48
Потребление				
Нормативный цикл	ECO	ECO	ECO	ECO
Продолжительность цикла, мин.	175	180	175	175
Расход электроэнергии, кВт/цикл	1,01	1,01	1,01	1,01
Расход воды, л/цикл	13	13	13	13
Опции и программы				
Отсрочка старта	1-9 ч	3-6-9 ч	1-12 ч	3-6-9 ч
Автоматическое ополаскивание при отсрочке старта	•	•	•	•
Опция 3/1	•	•	•	•
Опция 1/2 загрузки				
Опция Quick Time				
Температуры мойки	45°C, 55°C, 65°C, 70°C	45°C, 55°C, 65°C, 70°C	38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C	45°C, 55°C, 65°C, 70°C
Количество программ	5	5	9	5
Замачивание	•	•	•	•
Легкая (стекло)	•		•/•	/•
Быстрая		27 мин.		
Легкая быстрая				
ECO/ BIO	•	•	•/•	•
ECO быстрая				
Авто 40-50			•	
Авто 60-70				
Normal	•	•	•	•
Normal быстрая				
Super	•	•	•	•
Super быстрая				
Интенсивная			•	
Корзины				
Нержавеющая сталь				
Серые	•	•	•	•
Третья корзина для столовых приборов				
Держатель для высоких бокалов в верхней корзине				
Нижняя корзина со складными держателями	•	•	•	•
Регулируемая по высоте верхняя корзина	2 уровня регулировки	2 уровня регулировки	2 уровня регулировки	2 уровня регулировки
Основные характеристики				
Система мойки Traslante	•	•	•	•
AquaTest	•		•	
EnerSave				
Внутренняя подсветка				
Третий верхний разбрызгиватель	•	•	•	
Фильтр из нержавеющей стали	•	•	•	
Сушка конденсационная	•	•	•	
Сушка Turbo				
Подключение к горячей воде (60°C)				
Системы безопасности				
AquaStop	полный	•	полный	•
Дополнительные характеристики				
Регулировка высоты ножек с фронта	•	•	•	•
Балансировка петель	•	•	•	•
Петли со смещенным центром вращения				
Индикация отсутствия соли и ополаскивателя	•	•	•	•